

Product data sheet

Art nr.: 1850 ESD-Tafelwagen



Transportmiddelen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Met 5 mm hoge rand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem. Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
Laadvlak lengte (mm)	850
Laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	206, 517, 827
Totale lengte (mm)	986
Totale breedte (mm)	511
Totale hoogte (mm)	1039
Draagvermogen etage (kg)	80
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	39
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976018508