

ECN-L



De **ECN-L** is een industriële krachtpatser, een hogedrukreiniger die niet kieskeurig is.

Hij draait zijn hand niet om voor zware reinigingstaken in welke branche dan ook: de agrarische sector, de tuin- en bosbouw, de bouw, steden en gemeenten en verschillende industrietakken.

Hij levert altijd grote druk en grote waterhoeveelheden. Met de diverse motor/pompcombinaties is er altijd een machine samen te stellen die past bij jouw toepassing.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedruk-pomp



Motor met laag toerental



Flexibele motor/pompkoppeling



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Modern ergonomisch design
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- 4 stevige wielen met rem
- 2 geïntegreerde ophangbeugels
- Snelkoppeling voor het verwisselen van de accessoires
- Hijsoog → voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen met een kraan

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.211.5xx	Hogedrukpistool (eventueel met swivel leverbaar → vraag naar de mogelijkheden)
1.208.xxx.020	Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik
1.216.769.xxxxx	Enkele spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij: model ≥ 320 bar en 41 l/min)



1.216.769.xxxxx



1.211.5xx



1.208.xxx.020

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Electromotor met laag toerental (1450 tpm) → minder slijtage
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Een flexibele motor/pomp-koppeling → laag geluidsniveau en bescherming voor de electromotor
- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Aan/uit schakelaar
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Lagedruk-ingang: Geka-koppeling

UITVOERINGEN

													
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	tpm	m	m	mm	kg	
1.110.601	ECN-L 320/23	320	1380	40	15,0	(3x400V) - 50 Hz	30	1450	5	10	1193x773x1054	183	050
1.110.835	ECN-L 500/15 SS DH	500	900	40	15,0	(3x400V)-50 Hz	30	1450	5	10	1193x773x1054	183	030

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.210.026	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 41 I
1.210.029	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 320 bar
1.210.046	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 41 I
1.210.049	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 320 bar
1.208.520.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.208.540.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.208.560.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.258.225.00xxx	Gritstraallans van 900 mm met puntstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar
1.258.229.15xxx	Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 500 bar

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.210.085	Meerprijs voor softstarter tot 15 kW
1.210.090	Meerprijs voor softstarter tot 22 kW