

IBH-S/S+



De **IBH-S** is een echte alleskunner. De 'S' staat voor SSSSTT, want wat is het heerlijk rustig werken met deze compacte heetwaterhogedrukreiniger die in alles DiBO uitstraalt. Dat is te danken aan zijn nieuwe plunjerpomp met volkeramische plunjers, die veel minder trillingen en geluid produceert. Deze warmwaterhogedrukreiniger is verkrijgbaar met twee verschillende verwarmingssystemen, namelijk met een 50 kW (GB50) of een 70 kW GreenBoiler (GB70). Deze machine is bovendien eenvoudig te besturen met een groot bedieningspaneel uit RVS.

De IBH-S kan uitgerust worden met het in eigen huis ontwikkelde **Dual Power Heating System** te herkennen aan de **PLUS-uitvoering** (IBH-S+). Dankzij de combinatie van een elektrisch voorverwarmingssysteem met een GreenBoiler heb je altijd een buffer heetwater ter beschikking. Ook op ecologisch vlak mooi meegenomen! Bovendien wordt bij de **IBH-S+** de temperatuur geregeld door een dubbele elektronische controle. Zo ben je verzekerd van een stabiele uitgangstemperatuur en een optimaal reinigingseffect!

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Greenboiler



Motor met laag toerental



Dual power heating system (enkel bij IBH-S+)



Radiale hogedruk-pomp



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Modern ergonomisch design
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- 2 zwenkwielen met wielremsysteem → zeer wendbaar en stabiel
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar
- Groot en overzichtelijk bedieningspaneel → eenvoudig te besturen

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.211.525	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.205.520.020	Hogedrukslang (5/16", 10 m) → groot werkbereik
1.216.769.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedrukproeier en snelkoppeling (enkel bij > 350 en ≤ 500 bar)



1.216.769.xxxxx



1.211.525



1.205.520.020

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Dual Power Heating System* met 50 of 70 kW GreenBoiler en elektrische voorverwarming*
 - 50 of 70 kW GreenBoiler voor groter rendement 92%
 - Elektrische voorverwarming
 - 18% + 8% brandstofbesparing
 - Lage CO₂ uitstoot
 - Lage onderhoudskosten
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Electromotor met laag toerental (1450 tpm) → minder slijtage
- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Manometer

- Grofvuilfilter
- Aan/Uit-hoofdschakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Chemicaliën doseersysteem en snelvuldop voor bijvullen brandstoftank
- Dubbele elektronische temperatuurcontrole*

(*) enkel bij de PLUS-uitvoering (IBH-S+)

Nota:

Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.

3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.

Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	tpm	l	l	m	m	mm	kg		
1.114.050	IBH-S+ 130/10 GB50	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	165	040	
1.114.300	IBH-S+ 210/15 GB50	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	175	045	
1.115.280	IBH-S+ 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	181	035	
1.115.285	IBH-S 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,0	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	178	035	
1.115.290	IBH-S+ 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	10,8	3 x 400 - 50 Hz	17,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	225	060	
1.115.295	IBH-S 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	7,6	3 x 400 - 50 Hz	14,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	220	060	
1.115.300	IBH-S+ 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	191	045	
1.115.305	IBH-S 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	6,5	3 x 400 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	188	045	

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.214.020	Meerprijs haspel inclusief hogedrukslang (20 m)
1.214.095	Vlambewaking
1.216.100	Meerprijs afstandsbediening : AAN/UIT functie (machine in standby), AAN/UIT functie brander, RESET-storingen (50 m kabel niet inbegrepen)

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.214.025	Haspelpakket met hogedrukslang (20 m)
1.205.520.xxxxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Rioolslang met nozzle en snelkoppeling (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.244.251	Schuimslans met maatbeker en snelkoppeling (200 mm, ≤ 250 bar)
1.208.828.xxxxx	Flexibele knikslans met hogedruksproeier (850 mm, ≤ 200 bar)

