

PTL-M



De **PTL-M** is een stoere jongen. Hij heeft weinig onderhoud nodig, is veelzijdig inzetbaar en hij kan het zonder elektriciteit.

Een ijzersterke industriële reiniger voor zwaar dagelijks gebruik.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedruk-pomp



Automatisch stationair toerental



Motorpompkoppeling met reductiekast



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Modern ergonomisch design
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar
- 2 geïntegreerde ophangbeugels
- Snelkoppeling voor het verwisselen van de accessoires
- Hijsoog → voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen met een kraan

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.208.520.020	Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik
1.211.525	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.216.729.xxxxx	Enkele spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 350 & ≤ 500 bar)
1.208.729.xxxxx	Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier (enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min) → extra krachtige spuitstraal



1.211.525



1.208.520.020



1.216.729.xxxxx



1.208.729.xxxxx

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Benzinemotor handgestart met geïntegreerde brandstoftank (B)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk (enkel bij 200 bar)
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Trillingsdempers
- Automatisch stationair toerental → minder verbruik
- Lagedruk-ingang: Geka-koppeling

UITVOERINGEN

										
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	l	m	mm	kg	
1.112.350	PTL-M 200/18 B	30-200	240-1080	40	10.5 (petrol)	7	10	1103x768x1033	94	050

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.208.520.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.212.025	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor PTL-M ≤ 250 bar
1.212.045	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang voor PTL-M ≤ 250 bar
1.208.828.xxxxx	Flexibele kniklans met hogedruksproeier (850 mm, ≤ 200 bar)
1.258.220.xxxxx	Gritstraallans met sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 250 bar)
1.244.251	Schuimlans met maatbeker en snelkoppeling (200 mm, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Rioolslang met nozzle en snelkoppeling (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.258.225.xxxxx	Gritstraallans met puntstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)
1.258.229.xxxxx	Gritstraallans met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)